



## Perfuseal A.10 Injectievloeistof

Werkzame stoffen :  
Acrylamide monomeer mengsel

Injectievloeistof toe te passen voor het  
definitief opheffen van :

- \* Optrekkend en doorslaand vocht in beton en metselwerk.
- \* Lekkage in tunnels, kelders of andere ondergrondse ruimten.
- \* Lekkage in Damwandconstructies
- \* Lekkage in leidingdoorvoeren.
- \* Lekkage in dilatatievoegen.
- \* Lekkage in scheuren, kimnaden, grindnesten etc.
- \* Grondstabilisatie.

**Perfuseal A.10** is een waterdunne kleurloze oplossing.  
Na menging van reactie stoffen is het middel gereed voor injectie.  
Door de lage viscositeit ( vrijwel gelijk aan water ) is **Perfuseal A.10** gemakkelijk in zeer kleine ruimten te persen.  
Na het injecteren van deze vloeistof volgt een reactie en ontstaat er een zeer elastische, stevige gel, die ondoordringbaar is voor water.

## INFO

### Perfuseal A.10

Uiterlijk :  
Waterdun kleurloos middel.  
In gereageerde vorm, zeer taai en elastisch homogene gel.

Stabiliteit:  
Onderzoek in laboratoria en in de praktijk over meerdere jaren ( langer dan 10 jaar ) hebben geen ontleding of verandering aan kunnen tonen.

Werkwijze :  
In de te behandelen gedeelten worden op regelmatige afstanden gaten geboord.  
Hierna worden injectienippels geplaatst en onder regelbare druk ( 5 tot 240 bar ) de injectievloeistof in de constructie geperst.  
Na instelbare reactie ontstaat een gel die voor water ondoordringbaar is.

Veiligheidsvoorschriften :  
\* Direct contact met de huid voorkomen.  
\* Het gepolymeriseerde product ( gel ) is volkomen onschadelijk.

