



Perfutex OS Impregneermiddel

Werkzame stoffen :
Ca. 7 % Oligomeer siloxaan

Impregneermiddel toe te passen voor het opheffen of ter voorkoming van :

- * Doorslaand vocht in beton en metselwerk
- * Muuruitslag
- * Mos en algen
- * Vorstschade (door voorkoming van vocht geen volumevergroting).

Perfutex OS is een gebruiksklaar product opgebouwd uit oligomeer siloxanen en 100 % aromaatvrije aliphatische oplosmiddelen.

Het product heeft een goed indringingsvermogen en is te gebruiken op : o.a. baksteen, kalkzandsteen, betonsteen, beton, gasbeton etc.

Perfutex OS doet geen afbreuk aan de dampdoorlaatbaarheid.

Gevels behandeld met **Perfutex OS** hebben een hogere isolatiewaarde.

Perfutex OS etst niet op glas.

Geen hinderlijke geur overlast

INFO



Perfutex OS

Uiterlijk :
Kleur : Blank
Oplosmiddel : 100 % aromaatvrij
aliphatisch oplosmiddel

Applicatiemethoden :

Het product **Perfutex OS** kan d.m.v. bevoeiing onder lage druk worden aangebracht. Dit op een zodanige manier, dat het middel langs de ondergrond vloeit. Hierdoor kan het product goed door de ondergrond worden opgenomen. Glas dient te worden afgedekt of direct na behandeling te worden gereinigd.

Gebruiksaanwijzing :

De te behandelen ondergrond moet schoon en droog zijn (geen mos, algen en of atmosferische verontreinigingen). Het voegwerk moet in goede staat verkeren en er mogen geen scheuren breder dan 0,2 mm in de ondergrond voorkomen. Het middel rijkelijk aanbrengen. Men dient er rekening mee te houden, dat oplosmiddel brandbaar is en bitumineuze ondergronden die in aanraking komen met het impregneermiddel, kunnen oplossen.

Veiligheidsvoorschriften :

- * Direct contact met de huid voorkomen.
- * Vermijdt inademing van de spuitnevel.
- * Geen open vuur of roken tijdens verwerking.

Verbruik :

Het verbruik van **Perfutex OS** is sterk afhankelijk van de soort ondergrond alsmede het vochtgehalte van de ondergrond.

Uitgangspunt is 1 liter per 0,5 a 3 m² oppervlak.